

Technische Informationen

Die Geräte WD bzw. GW 671 sind Kombinationsuper mit 9 Röhren 2 Kristalldioden und 9 Kreisen im UKW bzw. 6 in den 3 Normalbereichen. UKW und Normalbereiche an vornliegenden Drehknöpfen getrennt einstellbar. Hervorragende Wiedergabe durch einen permanent-dynamischen Hochleistungs-Lautsprecher mit einer starken Endpentode. Eine stetig veränderliche Klangblende gestattet die Einstellung der Klangfarbe. Bei UKW-Empfang hochwirksame Störbegrenzung durch steile

Spezialpentode und Verhältnisdetektor-Modulator. Ein hochwirksamer, automatischer Schwundausgleich regelt Misch- und ZF-Stufe. Die Lautstärkeregelung erfolgt niederfrequenzseitig. Die beleuchtete Horizontal-Gleitskala ermöglicht in Verbindung mit dem Magischen Fächer die klangrichtige Sendereinstellung. Anschlußbuchsen für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher. Der Stromverbrauch des Gerätes beträgt ca. 50 Watt.

Gewicht ca. 12 kg. Abmessungen 540x322x240.

Röhrensatz WD 671: 6 AU 6, 6 AU 6, ECH 71, ECH 71, 6 AU 6, DS 80, EBL 71, EM 71 u. 250/100 B.

Röhrensatz GW 671: UF 42, UF 42, UCH 71, UCH 71, UF 42, DS 80, UBL 71, UM 11 u. 250/100 E.

RÄTE EIN QUALITÄTSBEGRIFF