

TECHNISCHE DATEN

Besonders klangschöner Empfänger in Wechselstrom- oder Allstromausführung für 110 bis 220 Volt Netzanschluss

Hochempfindliche Einkreisschaltung mit 3 Wellenbereichen von 15 - 50 m, 185 - 580 m und 750 - 2000 m (Wellenplan von 1950 berücksichtigt)

Erstklassige Wiedergabe durch permanent-dynamischen Spezial-Lautsprecher 180 mm \varnothing

Kontinuierlicher Lautstärkereger mit Einschaltung kombiniert

Dreifarbige, übersichtliche, gut beleuchtete Skala

Geringer Stromverbrauch, ca 28 Watt

Bestückung für Wechselstrom:

Hochfrequenzpentode EF 6

Lautsprecher-Endpentode EL 8

Netzgleichrichter 300/30 mA

Sicherungen 160 mA, 1000 mA

Skalenlämpchen 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Bestückung für Allstrom:

UF 5

UL 2

220/30 mA

300 mA

18 Volt / 0,1 Amp.

Geschmackvolles dunkles Prefstoffsgehäuse

Abmessungen: 358 x 283 x 187

Gewicht: Wechselstrom 6 kg

Allstrom 4,8 kg

„LUMOPHON“-Radiogeräte seit über 25 Jahren Qualität und Wertarbeit!